

Cenová nabídka č: 2025/08/03

Vystaveno dne: 04.10.2025

AIRVISIONS

Air visions s.r.o.

Lutyňská 648

735 32 Rychvald

IČ: 19454023

Zákazník: 0

Kontakt: 0

Telefon: 0

Email: 0

Adresa: 0

AIRVISIONS DV-1 Skylark +

DRAK

DV-1 Skylark kit Fully completed airframe 600 Kg MTOW, Standard interior

MOTOR

Rotax 912 ULS2 + Airbox + Fuel flow 73.5 KW/ 5800 rpm, TBO 2000 Hour, 2x Carburetor + Airbox + Fuel flow meter, cca. 68 kg

VRTULE

Kašpar KA-2 Manually adjustable in-flight all-composite 2 - blade propeller

PŘÍSTROJE

JeAvionics classic 4 x Horizon 80 mm + Kanardia Digi + compas

AVIONIKA

TQ KRT-2S VHF Radio 25 Khz + 8.33 Khz + VHF Antenna

TQ KTX2-S Basic Aviation Transponder MODE-S + Antenna

OSVĚTLENÍ

2 x Landing reflector + 4 x Strobo 2 x LED Landing reflector + 4 x Strobo / Navigation light

BEZPEČNOST

Galaxy GRS 600Kg Rescue systém GRS 600 for DV-1 Skylark with accessory

–

NOTHING TO INSTALL

–

NOTHING TO INSTALL

KOMFORT

Electronically operated FLAPS Electronic Flaps controller

Electrically operated SEATS Electrically operated seats for pilot and co-pilot

Thermal and sound insulation Thermal and sound insulation of the cabin interior from the engine

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TABLET HOLDER + FAN Tablet holder with power and cooling

USB A + USB C Power socket USB A Power socket / USB C Power socket + power delivery

–

NOTHING TO INSTALL

LAK

1 COLOR CLASSIC PAINT Single color standard paint job

Cena bez DPH: 3 550 453 Kč

Cena bez DPH: 144 386 €

Vystavil: Marek Borůvka

Nabídková cena v CZK je platná 14 dní od vystavení této cenové nabídky. Cena v EUR se přepočítává dle aktuálního kurzu ČNB ke dni vystavení.

Technické parametry

DV - 1 SKYLARK



Atraktivní sportovní letadlo DV-1 Skylark je ultralehký dvoumístný celokovový dolnoplošník poloskořepinové konstrukce. Je velmi vhodný pro letecký výcvik a kondiční létání pro své vynikající letové vlastnosti. Jako pilot jistě oceníte snadnou ovladatelnost spojenou s vysokými výkony. Každý let vám zpříjemní prostorná kabina, pohodlné polohovatelné sedačky nebo praktický zavazadlový prostor.

Nosnost a zatížení

Prázdná hmotnost	Od 310 kg
Maximální vzletová hmotnost	600 kg
Užitečné zatížení	Do 290 kg
Maximální množství paliva	90 L
Maximální hmotnost zavazadel	20 kg
Maximální provozní násobky	(+4, -2)

Provozní rychlosti

Pádová rychlost bez klapek	64 km/h
Pádová rychlost s klapkami	59 km/h
Maximální nepřekročitelná rychlost	254 km/h
Maximální rychlost vodorovného letu	225 km/h
Cestovní rychlost	210 km/h
Stoupavost	8 m/s

Rozměry

Rozpětí křídla	8.14 m
Délka letounu	6.62 m
Výška letounu	2.28 m
Šířka kabiny	1.09 m
Plocha křídla	9.44 m²
Plocha VOP	1,48 m²
Plocha SOP	0.9 m²

Další parametry

Délka vzletu na betonové ploše přes 15 m překážku	265 m
Délka vzletu na travnaté ploše přes 15 m překážku	280 m
Brzdná dráha	153 m
Výdrž	6 h
Průměrná spotřeba paliva	15 L/h
Dolet (30 min. rezerva)	1000 km
Dostup	3650 m

*Výše uvedené parametry platí pro motorizaci ROTAX 912 ULS 2 a ZONSEN CA500